



FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA



Panoramica

FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

cod. 815859

Saldatrice inverter ad elettrodo MMA in corrente continua (DC).

Elettrodi utilizzabili: rutili, basici, inox, ghisa, ecc. Caratteristiche:

- Peso e dimensioni ridotti
- Elevata stabilità della corrente di saldatura alle variazioni della tensione di alimentazione
- Dispositivi arc force, hot start, anti-stick
- Protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente, motogeneratore ($\pm 15\%$).

Completa di accessori per la saldatura MMA e valigetta in plastica.

Dati tecnici

CODE	CODICE 815859	V₀	TENSIONE A VUOTO MAX 72 V	η	RENDIMENTO 84 %
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 32 A	ϕ	FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,6
F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz	A_{MAX}^{60%}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 10 A	ϕ_{DC}	D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm
A_{MIN}^{MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 15 - 170 A	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 5 kW	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
%USE_{20°C}	%USE (USO A 20°C) 40% - 170A	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 1,5 kW	W_H	DIMENSIONI 38 - 42 - 17 cm
A_{MAX}^{40°C}	CORRENTE MAX 160 A - 8 %	P_{GEN}	POTENZA MINIMA MOTOGENERATORE 7 kW	kg	PESO 5,5 kg
A_{60%}^{40°C}	CORRENTE AL 60% 55 A	F	FUSIBILE DI RETE 16 A		

(*)%USE:



FORCE 195 230V ACX VALIGETTA PLASTICA

Accessori in dotazione



MASCHERA - 712250



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A - 712001



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A - 712260



VETRO FILTRO 51X108 - 712257



MARTO/SPAZZOLA - 712139