



PROFESSIONAL BANK "PRO 3"

CASSEFORTI ALTA SICUREZZA CERTIFICATE
ANTI-EFFRAZIONE EN 1143-1 GRADO III
e IGNIFUGHE EN 15659 LFS 30 P



ANTI-BURGLARY HIGH SECURITY SAFES
EN 1143-1 GRADE III and FIREPROOF
EN 15659 LFS 30 P CERTIFIED



PRO3166KE

Caratteristiche Tecniche

- Il corpo e la porta sono costruite con due pareti saldate fra loro e riempite con speciale Conglomerato Cementizio rinforzato con Fibre ad Alta Densità e Materiale Ignifugo.
- Temperatura del test di resistenza al fuoco di 842° C.
- Spessore totale della porta 125 mm.
- Spessore del corpo 58 mm.
- Sistema di Relocking integrato con vetro temperato. In caso di attacco alla serratura, il vetro si rompe bloccando i catenacci.
- Cerniere esterne che permettono l'apertura del battente di 180 gradi.
- Profilo antistrappo su tutta l'altezza della porta dal lato cerniere.
- Catenacci di bloccaggio cromati Ø 24 mm a tre vie azionati da maniglia.
- Ripiani interni spostabili su cremagliera.
- 1 foro di fissaggio sulla base e predisposizione di fissaggio sulla parete posteriore.
- Tasselli di fissaggio M12x180 inclusi.
- Colore: RAL 7024 (grigio grafite).



Mod. KC



Mod. E e Mod. KE



Technical Characteristics

- The safe body and door are manufactured with two inter-welded walls that are filled with a special High Density Fiber reinforced Material and Fire-Resistant Material.
- Fire tested temperature to 842° C.
- Total door thickness 125 mm.
- Body thickness 58 mm.
- Integrated relocking with tempered glass. In case of attack to the lock, the glass breaks blocking the bolts.
- External hinges for a wider door opening of 180 degrees.
- Tear-proof profile along the entire hinge side of the door.
- 3-way locking bolts mechanism operated by handle. Massive Ø 24 mm chromed bolts.
- Internal adjustable shelves.
- 1 anchoring hole on base and 1 pre-drilled on back.
- Anchor bolts M12x180 included.
- Color: RAL 7024 (grey graphite).

Art. Code	Dim. esterne mm. External dim. mm.			Dim. interne mm. Internal dim. mm.			Numero ripiani Number of shelves	Peso Weight	Litri Volume
	Alt/H	Larg/W	Prof/D	Alt/H	Larg/W	Prof/D			
PRO3067K	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101K	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132K	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166K	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342
PRO3067KC	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101KC	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132KC	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166KC	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342
PRO3067E	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101E	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132E	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166E	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342
PRO3067KE	670	510	510*	544	395	327	1	281	70
PRO3101KE	1010	680	510*	883	565	327	2	478	163
PRO3132KE	1320	680	510*	1193	565	327	3	591	220
PRO3166KE	1660	850	510*	1513	715	316	4	941	342

*Aggiungere 40 mm per la maniglia

*Add 40 mm for handle protrusion