



TELMIG 281/2 TURBO 230V



WITH
WELDING
ACCESSORIES

Aluminium

STEEL
STAINLESS
STEELS

Panoramica

TELMIG 281/2 TURBO 230V

cod. 820099

Saldatrice a filo MIG-MAG. Predisposta per la saldatura in continuo e per punti, con regolazione elettronica del tempo di puntatura. Appositi kit optional consentono anche il rinvenimento lamiere e la chiodatura.

Flessibilità di impiego con diversi tipi di materiali quali acciaio, acciaio inox, acciai ad alta resistenza e alluminio.

Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici

| | | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------|------------------------------|
| CODE | CODICE 820099 | P_{MAX} | POTENZA ASSORBITA MAX 9,5 kW | IP | GRADO DI PROTEZIONE IP22 |
| V_{1PH} | TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V | P_{60%} | POTENZA ASSORBITA AL 60% 5 kW | W_HL | DIMENSIONI 80 - 45 - 65,5 cm |
| F | FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz | φ | FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,9 | kg | PESO 55 kg |
| A_{MIN} MAX | CAMPO REG.NE CORRENTE 40 - 270 A | ☀ | POSIZIONI DI REGOLAZIONE 8 | BAR CODE | CODICE EAN 800489760679 8 |
| A_{MAX} 40°C | CORRENTE MAX 235 A - 20 % | EST | D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1,2 mm | PEZZI / PALLET | 6 pz/pallet |
| A_{60%} 40°C | CORRENTE AL 60% 150 A | SS | D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm | PEZZI / PALLET - B | 3 pz/pallet - B |
| V₀ | TENSIONE A VUOTO MAX 34 V | AL | D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm | | |

Accessori in dotazione



TELMIG 281/2 TURBO 230V



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183



CAVO 25 MMQ 2 M - 123466



RIDUTTORE PRESSIONE BOMBOLA RICAR. - 722341



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231