

NORDIKA 1800



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC).

Regolazione continua della corrente di saldatura.



Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 814189	V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
A_{MIN} MAX AC	CAMPO REG. CORRENTE AC 40 - 140 A	V_{0 AC}	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 48 V	P	POTENZA ASSORBITA 2,5 kW
	FUSIBILE DI RETE 16 A	Ø_{MIN} MAX AC	D. ELETTRODI UTILI. IN AC 1,6 - 3,2 mm	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
	DIMENSIONI (LxWxH) 34,5 x 21,5 x 27,5 cm		PESO 13,9 kg		

ACCESSORI IN DOTAZIONE



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712001

MARTO/SPAZZOLA
712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

712260

ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT 200 ELETTRODI RUTILI Ø 2 MM

802467

KIT 120 ELETTRODI RUTILI Ø 2,5 MM

802468

KIT 100 ELETTRODI RUTILI Ø 3,2 MM

802469

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 20 PZ

802554

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ

802555

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI