

GenSet



MG 50 I-SY



GEN SET S.p.a.

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: genset@genset.it - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO
USCITA TRIFASE DA 44 KVA E MONOFASE DA 14,6 KVA
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

Dotazioni di serie	<ul style="list-style-type: none"> + Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"> - avaria carica batteria - basso livello carburante - bassa pressione olio - alta temperatura acqua + 1 presa trifase CEE 400V - 63A + 1 presa trifase CEE 400V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Batteria 12V incorporata + Contaore + Voltmetro + Pulsante stop d'emergenza + Indicatore visivo livello carburante + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Interruttore differenziale salvavita + Protezioni per uscite di potenza + Regolatore automatico di tensione + Tubo di estrazione olio motore + Gancio centrale di sollevamento
Opzioni a richiesta da specificare al momento dell'ordine	<ul style="list-style-type: none"> + Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz + Silenziatore parascintille
Accessori a richiesta	<ul style="list-style-type: none"> + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
Potenza acustica	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
Generatore CA - 50Hz	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: sincro + Potenza trifase (emergenza): 44kVA - 400V + Potenza trifase (continua): 39,6kVA - 400V + Potenza monofase (massima): 14,6kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
Motore Diesel 1500 giri/min	<ul style="list-style-type: none"> + Tipo: Yanmar 4TNV98T - turbo - 4 cil. - 3319 cm³ + Potenza massima: 55,9 hp (41,7 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 8,1 l/h
Altre caratteristiche	<ul style="list-style-type: none"> + Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 40 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1900 x 910 x 1100 mm + Peso a vuoto: 735 kg

(*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.