

NORDICA 4.181



MASK &
ACCESSORIES
INCLUDED

DESCRIZIONE

Saldatrice ad elettrodo MMA in corrente alternata (AC). Regolazione continua della corrente di saldatura.




Protezione termostatica.

Elettrodi utilizzabili: rutili.

Completa degli accessori di saldatura MMA.



DATI TECNICI

CODE	CODICE 814104	V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	F	FREQUENZA DI RETE 50 / 60 Hz
A_{MIN} MAX AC	CAMPO REG. CORRENTE AC 50 - 160 A	V_{0 AC}	TENSIONE A VUOTO MAX IN AC 49 V	P	POTENZA ASSORBITA 2,5 kW
	FUSIBILE DI RETE 16 A	Ø_{MIN} MAX AC	D.ELETTRODI UTILI. IN AC 2 - 4 mm	IP	GRADO DI PROTEZIONE IP21
	DIMENSIONI (LxWxH) 37 x 25 x 31 cm		PESO 15,7 kg		

ACCESSORI IN DOTAZIONE



COLORADO 150B PINZA DI MASSA 150A
712001

MARTO/SPAZZOLA
712139



DALLAS 300 PINZA PORTAELETTRODI 300A

712260

ACCESSORI SU RICHIESTA

KIT 200 ELETTRODI RUTILI Ø 2 MM

802467

KIT 120 ELETTRODI RUTILI Ø 2,5 MM

802468

KIT 100 ELETTRODI RUTILI Ø 3,2 MM

802469

ELETTRODI RUTILI D. 2,5 MM 20 PZ

802554

ELETTRODI RUTILI D. 3,2 MM 10 PZ

802555

KIT RUOTE

802116

DOWNLOAD



IMMAGINE CATALOGO



MANUALE ISTRUZIONI



ELENCO RICAMBI