

# GenSet



## MG 5000 S-Y



**GEN SET S.p.a.**

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: [genset@genset.it](mailto:genset@genset.it) - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO**  
**USCITA MONOFASE DA 4,25 KVA**  
**MOTORE DIESEL 3000 GIRI/MIN**

<b>Dotazioni di serie</b>	+ Batteria 12 V incorporata + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 presa monofase CEE 230V - 16A + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Pulsante stop d'emergenza + Voltmetro + Contatore + Predisposizione per funzionamento in AMF-ATS o Comando remoto + Gancio centrale di sollevamento
<b>Opzioni a richiesta</b> da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
<b>Accessori a richiesta</b>	+ Trolley: due ruote e maniglie + Quadro per avviamento automatico (AMF/ATS) + Comando a distanza START/STOP (cavo 20 m)
<b>Potenza acustica</b>	+ Lwa 96 (71 dB a 7 m)
<b>Generatore CA</b> <b>50Hz</b>	+ Tipo: sincro + Potenza monofase (emergenza): 4,25kVA - 230V + Potenza monofase (continua): 4,1kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
<b>Motore Diesel</b> <b>3000 giri/min</b>	+ Tipo: Yanmar L70N - 1 cil. - 320 cm <sup>3</sup> + Potenza massima: 6,1 hp (4,5 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: aria + Consumo carburante al 75% del carico: 1 l/h
<b>Altre caratteristiche</b>	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 10,5 l + Dimensioni (Lu x La x H): 815 x 560 x 730 mm + Peso a vuoto: 125 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.