

TG72/15 IP44

GRUPPO TRATTORE (a cardano)



immagine indicativa

Generatore sviluppato per garantire un metodo pratico ed economico per fornire energia. La serie TG è la soluzione ideale per applicazioni agricole che inoltre consente di raggiungere zone impervie anche con condizioni climatiche avverse. Versione con protezioni: IP44 (protezione corpi solidi e spruzzi d'acqua) e RTE (protezione tensione fuori dai limiti min-max)

Potenza

Potenza Trifase COP	kVA	64.8
Potenza Monofase COP	kVA	22.7

Caratteristiche principali

Tensione	V	400/230
Frequenza	Hz	50
Fattore di potenza	cos ϕ	0.8/1
Rotazione alternatore	rpm	1500
Potenza richiesta trattore	kW/HP	118/160
Velocità presa di forza	rpm	395
Precisione della tensione	%	0.5



Dimensioni e Peso

Lunghezza	(L) mm	1110
Larghezza	(W) mm	720
Altezza	(H) mm	1322
Peso (a secco)	Kg	470

Dotazioni di serie

Protezione magnetotermica	X
Protezione differenziale	X
Voltmetro	X
Frequenzimetro	X
Protezione tensione fuori dai limiti (min-max)	X

Prese

SCHUKO 230V 16A IP54	1
3P+N+T CEE 400V 63A	1
CEE 400V 125A	1

Protezioni

Grado di Protezione	IP44
Protezione pannello	IP54



The information is aligned with the Data file at the time of download. Printed on 01/08/2018 (ID 2341)

©2018 | PR INDUSTRIAL s.r.l. | All rights reserved | Image shown may not reflect actual package. Specifications subject to change without notice