

# GenSet



## MG 10000 S-KL



**GEN SET S.p.a.**

Via Stazione,5 - 27030 Villanova D' Ardenghi (Pavia) Italy

Tel. (+39) 0382-5091 - Fax (+39) 0382-509-244

E-mail: [genset@genset.it](mailto:genset@genset.it) - internet: [//www.genset.it](http://www.genset.it)

**GRUPPO ELETTROGENO SILENZIATO  
USCITA MONOFASE DA 10 KVA  
MOTORE DIESEL 1500 GIRI/MIN**

<b>Dotazioni di serie</b>	+ Dispositivo arresto automatico del motore con spie di segnalazione per: <ul style="list-style-type: none"><li>- avaria carica batteria</li><li>- alta temperatura acqua</li><li>- basso livello carburante</li><li>- bassa pressione olio</li></ul> + 1 presa monofase CEE 230V - 32A + 1 prelievo monofase 230V + Batteria 12 V incorporata + Protezioni per uscite di potenza + Interruttore differenziale salvavita + Voltmetro + Contaore + Pulsante stop d'emergenza + Passaggio forche
<b>Opzioni a richiesta</b> da specificare al momento dell'ordine	+ Versioni con tensioni diverse + Versione 60Hz
<b>Accessori a richiesta</b>	+ Trolley: due ruote e maniglie
<b>Potenza acustica</b>	+ Lwa 95 (70 dB a 7 m)
<b>Generatore CA</b> <b>50Hz</b>	+ Tipo: sincro + Potenza monofase (emergenza): 10kVA - 230V + Potenza monofase (continua): 9kVA - 230V + Fattore di potenza: $\cos \varphi$ 0,8
<b>Motore Diesel</b> <b>1500 giri/min</b>	+ Tipo: Kubota D1105 - 3 cil. - 1123 cm <sup>3</sup> + Potenza massima: 12,7 hp (9,5 kWm) + Avviamento: elettrico (12Vcc) + Raffreddamento: acqua + Consumo carburante al 75% del carico: 2 l/h
<b>Altre caratteristiche</b>	+ Classe d'isolamento: H + Temperatura ambiente: 40 °C (*) + Altitudine di riferimento: 1000 m (*) + Grado di protezione: IP 23 + Capacità serbatoio carburante: 40 l + Dimensioni (Lu x La x H): 1357 x 707 x 942 mm + Peso a vuoto: 350 kg

(\*) - Per valori di temperatura e altitudine più alti di quelli sopraindicati consultare l'azienda produttrice per verificare la potenza disponibile.