

## DESCRIZIONE

KOSTRUFISS TRASLUCIDO è un adesivo monocomponente esente da solventi. Indurisce in presenza di umidità (igroindurente) presente nell'aria oppure nell'umido residuo del materiale di base. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è formulato con delle nuove resine grazie ad un procedimento nuovo ed innovativo; indurisce rapidamente, non cola, si può applicare anche in verticale ed è sovraverniciabile e levigabile. Per le sue specifiche caratteristiche è un collante, inodore, indispensabile per costruzioni in metallo o in legno con insuperabile resistenza all'acqua, alle temperature e agli agenti atmosferici.

KOSTRUFISS TRASLUCIDO produce un effetto riempitivo offrendo incollaggi fortissimi anche su superfici sconnesse. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è inattaccabile dai microrganismi e dai solventi in genere. Resiste agli acidi, oli e raggi UV con effetto antiaustico assorbendone le vibrazioni. KOSTRUFISS TRASLUCIDO è ideale per incollare metalli, legno, cemento, ceramica, marmo, vetro, gomma, plastica e sintetici e, in generale, qualsiasi materiale in grado di liberare umidità. Incolla e sigilla i profili di alluminio aumentando il bloccaggio degli angoli dei serramenti (squadra, tubolare) assicurando la massima tenuta sia ai carichi di sfilamento che a tutte le forze di indebolimento del punto di finitura dei serramenti. KOSTRUFISS TRASLUCIDO rappresenta la più alta tecnologia per le costruzioni navali, carpenterie, edilizia, serramenti e nell'industria in genere.

## PROPRIETÀ

ASPETTO	tixotropico
COLORE	traslucido
ODORE	caratteristico
PESO SPECIFICO	1.1 gr/m <sup>3</sup>
PUNTO DI INFIAMMABILITÀ	> 100 °C
PUNTO DI EBOLLIZIONE	> 200 °C
PROPRIETÀ ESPLOSIVE O COMBURENTI	no
DISPOSIZIONI SPECIALI	contiene isocianati

## APPLICAZIONE

Spalmare KOSTRUFISS TRASLUCIDO sul lato più comodo per l'incollaggio. Quindi pressare leggermente per circa 20 minuti. Dopo 2 ore è possibile iniziare le lavorazioni successive (levigatura, verniciatura, ecc.). L'indurimento finale è ottenuto dopo 4 – 5 ore in base all'umidità presente nell'aria o nel materiale di base.

## PULIZIA

Tracce di prodotto non ancora indurito possono essere rimosse con acetone e alcool. Il prodotto indurito può essere asportato solo con azione meccanica (paglietta, carta abrasiva, ecc.).

## SCADENZA PRODOTTO

24 mesi

## SICUREZZA

Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle. In caso di contatto con gli occhi e la pelle lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico.

## PRECAUZIONI

Durante l'applicazione del prodotto si consiglia di usare guanti e occhiali. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda di sicurezza disponibile su richiesta. Tenere fuori dalla portata dei bambini.



Queste informazioni e le nostre indicazioni tecniche corrispondono a nostre cognizioni ed esperienze senza tuttavia costituire nostra garanzia in relazione ai risultati finali o responsabilità derivanti da qualsivoglia rapporto giuridico. Considerate infatti la molteplicità dei materiali delle condizioni delle movimentazioni e stoccaggio, non che delle condizioni produttive e di impiego, tutte le informazioni e le indicazioni sopra riportate devono essere preventivamente verificate dall'utente in funzione delle sue specifiche circostanze di utilizzo.