



TECHNOMIG 225 PULSE 230V + ACC.



Panoramica

TECHNOMIG 225 PULSE 230V + ACC.

cod. 852026

Saldatrice inverter a filo MIG-MAG (PULSATO)/FLUX/BRAZING, TIG-DC LIFT e MMA controllata a microprocessore. Il funzionamento SINERGICO assicura la rapida e facile impostazione dei programmi garantendo sempre un elevato controllo dell'arco e della qualità di saldatura. La sinergia e la regolazione a distanza dei parametri di saldatura la rendono particolarmente adatta all'uso in ambiente industriale. Particolarmente indicata per la saldatura di alluminio, lamiere zincate, acciai ad alta resistenza HSS, acciaio inox.

Caratteristiche: 15 programmi di saldatura standard e 10 personalizzabili * regolazione post gas, rampa di discesa della corrente, tempo di bruciatura finale del filo (burn back) * selezione funzionamento 2/4 tempi, spot * dispositivi arc force, hot start, anti-stick * predisposizione per comando a distanza * riconoscimento automatico della torcia in uso * autodiagnosi all'accensione * memorizzazione su E2PROM interna ultimi 10 allarmi * protezioni termostatica, sovratensione, sottotensione, sovracorrente * predisposizione uso torcia SPOOL GUN. Completa degli accessori di saldatura MIG-MAG.

Dati tecnici

CODE	CODICE 852026	A_{MAX}	CORRENTE ASSORBITA MASSIMA 40 A	EST	D. FILO DI SALDATURA ACCIAIO 0,6 - 1 mm
V_{1PH}	TENSIONE DI RETE MONOFASE 230 V	A_{60% MAX}	CORRENTE ASSORBITA AL 60% - MAX 26 A	SS	D. FILO DI SALDATURA INOX 0,8 - 1 mm
F	FREQUENZA DI RETE 50 - 60 Hz	P_{MAX}	POTENZA ASSORBITA MAX 6 kW	AL	D. FILO DI SALDATURA ALLUMINIO 0,8 - 1 mm
A_{MIN MAX}	CAMPO REG.NE CORRENTE 5 - 200 A	P_{60%}	POTENZA ASSORBITA AL 60% 4 kW	FX	D. FILO DI SALDATURA ANIMATO 0,8 - 1,2 mm
A_{MAX 40°C}	CORRENTE MAX 200 A - 35 %	η	RENDIMENTO 85 %	BZ	D. FILO BRASATURA 0,8 mm



TECHNOMIG 225 PULSE 230V + ACC.



CORRENTE AL 60% 140 A



FATTORE DI POTENZA (cosphi) 0,7



GRADO DI PROTEZIONE IP23



TENSIONE A VUOTO MAX 65 V



D.ELETTRODI UTILIZZABILI IN DC 1,6 - 4 mm

Accessori in dotazione



ADATTATORE BOMBOLA ARGON IT - 432036



RIDUTTORE PRESSIONE 2 MANOMETRI - 722119



BOBINA FILO ACCIAIO 0,8 MM 0,8 KG - 802133



TOLEDO 300 PINZA DI MASSA - 712231



TUBETTO DI CONTATTO D. 0,6 MM FE - 722415



MT25 TORCIA MIG 3 M - 742183